

### Смывные клавиши Двойная PL1

---



Система, которая сочетает эффективность и технологичность, обеспечивая максимальную функциональность.

Количество кнопок: 2

Рекомендовано для общественных мест

**Цвета и отделки**

---

Как сформировать полный артикул

Замените "... " нужным кодом отделки или цвета



0 Белый



1 Хром

**Размеры**

---

Длина: 250 mm.

Высота: 160 mm.

**Совместим с артикулом**

890121200 BASIC TANK L - Скрытый низкорасполагаемый бачок с двойной системой смыва 6/3, 4,5/3 литра

890121010 DUPLO WC L - С бачком с двойной системой

смыва. Кнопка смыва может быть уставлена на передней части панели или сверху.

Патрубок 90 ø / 110 ø

890090800 DUPLO SMART WC -

Встраиваемая инсталляционная система для электронного подвесного унитаза-биде с двойной системой смыва

890090700 DUPLO WC FREESTANDING -

инсталляционная система с компактным бачком с двойной системой смыва 3/6 литров и инсталляционными крепежами, минимальная глубина. Каркас для свободстоящей установки

890090200 DUPLO BASIC TANK - С

монтируемым в стену бачком с двойной системой смыва 3/6 литров. С трубой и шлангом с подводом. Минимальная толщина

890090120 BASIC WC – Скрытая система с бачком и двойной системой смыва (6/3 л)

890090020 DUPLO WC - Встраиваемая инсталляционная система с бачком с двойной системой смыва 6/3 литров

890080200 DUPLO BASIC TANK COMPACT -

С монтируемым в стену бачком 8 см с двойной системой смыва 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра. С трубой и шлангом с подводом.

Минимальная толщина

890080120 BASIC WC COMPACT - Скрытая система с компактным бачком (8 см) и двойной системой смыва (4/2 - 4.5/3 - 6/3 л).

Патрубок 90 ø / 110 ø

890080110 DUPLO BASIC WC COMPACT - С

монтируемым в стену бачком с двойной системой смыва 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра для кирпичных стен. С инсталляционным комплектом и подводом

890080020 DUPLO WC COMPACT - Скрытая инсталляционная система с компактным бачком (8 см) и двойной системой смыва (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). Патрубок 90 ø / 110 ø

890080010 DUPLO WC COMPACT -

инсталляционная система с компактным скрытым бачком 8 см с двойной системой смыва 3/6, 4,5/3 и 4/2 литра и

инсталляционными крепежами

Технические чертежи

